

主要功能



- 全彩大屏幕：真彩TFT液晶显示屏，提供丰富的称量显示信息；
- 全屏触摸：符合实验室工作习惯，即使戴多双手套也可精确操作；
- 密度功能：独立应用功能、通过阿基米德排水法的原理可实现液体、固体的密度测定、密度直读、减少了人工换算的繁琐性和人为误差；
- 用户界面：应用双Metro配色方案,采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳；
- 用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程；
- 内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务；
- 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命；
- 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护；
- 全铝制底座设计：防止低频震动，增强称量稳定性；
- 输出接口：RS232。

产品技术参数

	AE124J	AE224J	AE323J	AE523J
显示方式	4.3寸彩色液晶触摸屏			
实际分度值 (mg)	0.1		1	
最大称量值 (g)	120	220	320	520
重复性 (mg)	±0.1		±1	
最大允许误差 (mg)	±0.2		±2	
标配校准校码值 (g)	100	200	200	500
类型	外部校准			
密度测试种类	固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块）			
秤盘尺寸 (mm)	Φ90			
风罩尺寸 (mm)	160*165*200 (长*宽*高)			
天平外形尺寸 (mm)	365*223*338 (长*宽*高)			
包装外形尺寸 (mm)	500*310*450 (长*宽*高)			
毛重 (Kg)	7.5			
净重 (Kg)	5.5			
电源	DC: 12V			
功率	12W			
环境温度	5~40 °C			
相对湿度	≤85%			