

主要功能



- 操作流程全程提示;
- 内置电子水平泡;
- 600W石英卤素灯, 可持续工作10000小时;
- 符合GMP要求;
- 加热盖防跌落设计;
- 自然空气对流气道设计;
- 开盖断电保护装置;
- 工作台面板侦测功能;
- 专业锄型电源线设计;
- 全景观察窗设计;
- 聚能扼温环设计;
- 可拆卸式加热灯管设计;
- 可拆卸式工作台面板设计;
- 样品重量控制, 保证多次测量准确度。

产品技术参数

	ESH122	ESH123	ES124
称量范围 (g)	120		
可读性 (mg)	5	1	0.1
水分可读精度	0.01%	0.01%	0.001%
传感器	电磁力		
显示方式	4.3寸TFT (系统触摸屏)		
重复性 (样品重量)	$\pm 0.5\%$; $\pm 0.2\%$ (2g;10g)	$\pm 0.25\%$; $\pm 0.05\%$ (2g;10g)	$\pm 0.1\%$; $\pm 0.03\%$ (2g;10g)
测试结果显示	水分%M、水分g; 干重%S、干重g; 干湿比%M/S		
样品盘尺寸 (mm)	$\Phi 100$		
净重 (Kg)	5.8		
毛重 (Kg)	7.8		
外形尺寸 (mm)	380x200x210 (长*宽*高)		
包装外形尺寸 (mm)	500x310x450 (长*宽*高)		
工作相对温度	5°C~40°C		
加热方式	标准、渐进、阶梯		
温度范围	40°C~180°C		
测量模式	自动、手动、定时、损失量		
电源	AC: 220V $\pm 10\%$; 50Hz ± 1 Hz		
功耗	Max 800W		
时间设定	1~99分钟		
储存历史数据	36组		