

主要功能



- 内置砝码自动校准，确保称量结果的准确性；
- 操作简便，清晰的液晶显示；
- 采用具有良好耐腐蚀，抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便，坚固；
- 内藏式下称吊钩过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩；
- 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命；
- 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板；
- 全量程范围去皮，四级防震，称量速度可调；
- 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固；
- 计件，百分比称量；
- 自动零位跟踪可调，超强过载保护；
- 自动故障诊断，多种单位转换。

产品技术参数

	FB124	FB224	FB324	FB223	FB323	FB423
称量范围 (g)	120	220	320	220	320	420
可读性 (mg)	0.1			1		
重复性 (mg)	±0.1			±1		
线性 (mg)	±0.2			±2		
校准方式	定时、自动/手动内部校准、外部校准					
秤盘尺寸 (mm)	Φ90					
输出接口	RS232					
电源	220V/50Hz、110V/60Hz					
灵敏度温度漂移	≤±2.0ppm/°C					
净重 (Kg)	5.5					
毛重 (Kg)	7.5					
风罩有效容积 (mm)	165x150x200 (长*宽*高)					
天平外形尺寸 (mm)	365x223x338 (长*宽*高)					
包装外形尺寸 (mm)	500x310x450 (长*宽*高)					
工作相对温度	5°C~40°C					
相对湿度	≤85%					