

主要功能



- 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便；
- 高灵敏度轻触按键，内藏式下称吊钩；
- 过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩；
- 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命；
- 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板；
- 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调；
- 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固；
- 计件、百分比称量，克、盎司、克拉等单位转换；
- 自动零位跟踪可调、超强过载保护，自动故障诊断。

产品技术参数

	JA1003	JA1203	JA2003	JA3003	JA4103	JA5003	JA6203	JA10003(触摸屏)
称量范围 (g)	100	120	200	300	410	500	620	1000
可读性 (mg)	1							
重复性 (mg)	±1							
线性 (mg)	±2							
校准砝码值 (g)	100		200	300	400	500		1000
校准方式	外部校准							
秤盘尺寸 (mm)	Φ90						Φ138	
输出接口	RS232							
电源	220V/50Hz、110V/60Hz							
功耗	12W							
净重 (Kg)	5.5							
毛重 (Kg)	7.5							
风罩有效容积 (mm)	165x150x200 (长*宽*高)							
天平外形尺寸 (mm)	365x223x338 (长*宽*高)							
包装外形尺寸 (mm)	500x310x450 (长*宽*高)							
工作相对温度	5℃~40℃							
相对湿度	≤85%							