

上海申安医疗器械厂 DSX-24KBY 技术参数

- 1. ★采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧
- 2. 自胀式密封圈，电加热方式
- 3. 双刻度读数压力表
- 4. 可预置固定程序对灭菌物品灭菌
- 5. 可存储上次灭菌程序，便于二次操作
- 6. 具有下排放冷空气和下排水功能
- 7. 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示
- 8. 采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作
- 9. 实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机
- 10. ★外壳符合人性化设计理念，材料采用优质耐高温工程塑料，避免了传统手提式灭菌器外壳易烫的隐患
- 11. 锁盖联动装置、电动势超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置
- 12. ★底部带脚轮，方便移动
- 13. ★筒体采用全不锈钢材质，筒体厚度：2mm
- 14. ★设计使用年限≥10年
- 15. ★产品符合 GB/T150《压力容器》设计与制造，具有国家规定的压力容器证书（不属于外借第三方资质）与医疗器械生产证书

序号	详细参数	
1	容积：24升	电压/频率：220V/50Hz
2	功率：2KW	毛重：29kg, 净重：27Kg
3	温度设定范围50℃-126℃	时间设定范围1-999min
4	灭菌室尺寸：Φ269×320（mm）	额定工作压力0.142Mpa，设计压力0.165Mpa
5	包装尺寸：540×500×900（mm）	仪器净尺寸：440×484×815（mm）

配置清单			
序号	名称	规格	数量
1	电脑板		1套
2	断路器开关	250V 16A	1个
3	水位浮球		1个
4	电热管	2000W	1根
5	全启式安全阀	0.142-0.165Mpa	1个
6	放汽阀		1个
7	压力表		1个
8	硅胶密封圈		1个
9	固态继电器		1个
10	内胆		1个

装 箱 单	
名 称	数 量
手提式压力蒸汽灭菌器	1
产品使用说明书	1
产品质量跟踪卡	1

