

上海申安医疗器械厂 简单压力容器 GMJ-60L-I 技术参数
(无需办理压力容器使用登记, 无需持有《特种设备作业人员操作证》)

GMJ-60L-I 技术参数

基本结构:

1. 外壳采用耐温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成
2. 灭菌锅体采用优质不锈钢(304)材料精制而成
3. 自胀式密封圈结构
4. 锅盖启合方式, 采用双螺杆旋压密封结构, 操作简单, 安全可靠

操控与运行:

1. 操控台采用 LCD 液晶窗图文动态显示
2. 整个灭菌行程实行自动循环控制
3. 灭菌结束(报警)后自动停机

功能描述:

1. ★具有一键制灭菌功能选择, 可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
2. ★具有风冷式快速冷却装置, 标配冷却风扇, 灭菌结束可快速降低腔体温度, 从而起到缩短开启锅盖时间
3. ★具有灭菌时间的预约功能, 方便用户定时开机
4. 具有故障自动检测判断系统
5. 具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能, 全程无蒸汽外排现象(内置蒸汽集汽水箱)
6. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统
7. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统
8. ★可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式
9. 三级排气方式, 排气模式: 全排、微排、不排
10. 温度偏差修正功能
11. 底部带脚轮, 方便移动
12. 具有验证接口
13. ★内腔厚度 $\geq 2\text{mm}$
14. ★设计使用年限 ≥ 10 年
15. 可增配打印功能, 实时打印灭菌日期、温度、时间与压力(针式打印)
16. ★可增配 USB 接口, 便于插入 U 盘, 实时导出存储灭菌数据
17. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质(不属于外借第三方资质)
18. ★无需办理压力容器使用登记, 无需持有《特种设备作业人员操作证》

序号	详细参数	
1	容积: 60 升	电源电压: 220V/50Hz
2	功率: 3.5KW	毛重: 102Kg
3	灭菌温度设定范围 50°C - 134°C	灭菌时间设定范围 1-9999min
4	设计温度 138°C	设计压力: 0.24Mpa , 额定工作压力: 0.217Mpa
5	灭菌室尺寸(直径*高度): $\phi 350 \times 550$ (mm)	内置网篮 $\times 1$ 只, 尺寸: $\phi 335 \times 360$ (mm)
6	包装尺寸: $790 \times 670 \times 1160$ (mm)	仪器净尺寸: $530 \times 620 \times 1005$ (mm)

主要元件清单

序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	1 个
4	断路器开关	32A	1 个
5	电热管	3500W	1 支

6	弹簧式安全阀	0. 217-0. 24Mpa	1 个
7	压力表	0-0. 4Mpa	1 个
8	密封圈	硅胶	1 个
9	风扇		1 个
10	电磁阀		1 个
11	集气水箱		1 个
12	积水盘		1 个
13	排水、气波纹管	金属软管	2 根
14	工具		1 套
装箱单			
序号	名 称	数量	
1	立式压力蒸汽灭菌器	1 台	
2	产品使用说明书	1 份	
3	产品质量跟踪卡	1 份	
4	产品质量证明书	1 份	
5	网兰	1 只	
6	积水盘	1 个	

