

上海申安医疗器械厂 简单压力容器 GMJ-80L 技术参数
(无需办理压力容器使用登记, 无需持有《特种设备作业人员操作证》)

GMJ-80L 技术参数

基本结构:

1. 外壳采用耐温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成
2. 灭菌锅体采用优质不锈钢(304)材料精制而成
3. 自胀式密封圈结构
4. 锅盖启合方式, 采用双螺杆旋压密封结构, 操作简单, 安全可靠

操控与运行:

1. 操控台采用 LCD 液晶窗图文动态显示
2. 整个灭菌行程实行自动循环控制
3. 灭菌结束(报警)后自动停机

功能描述:

1. ★具有一键制灭菌功能选择, 可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
2. ★具有风冷式快速冷却装置, 标配冷却风扇, 灭菌结束可快速降低腔体温度, 从而起到缩短开启锅盖时间
3. 具有故障自动检测判断系统
4. 具有自动排放冷空气功能
5. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统
6. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统
7. 温度偏差修正功能
8. 底部带脚轮, 方便移动
9. 具有验证接口
10. ★内腔厚度 $\geq 2\text{mm}$
11. ★设计使用年限 ≥ 10 年
12. 可增配打印功能, 实时打印灭菌日期、温度、时间与压力(针式打印)
13. ★可增配 USB 接口, 便于插入 U 盘, 实时导出存储灭菌数据
14. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质(不属于外借第三方资质)
15. ★无需办理压力容器使用登记, 无需持有《特种设备作业人员操作证》

序号	详细参数	
1	容积: 80 升	电源电压: 220V/50Hz
2	功率: 3.5KW	毛重: 110Kg
3	灭菌温度设定范围 $50^{\circ}\text{C}-134^{\circ}\text{C}$	灭菌时间设定范围 1-9999min
4	设计温度 138°C	设计压力: 0.24Mpa , 额定工作压力: 0.217Mpa
5	灭菌室尺寸(直径*高度): $\Phi 350 \times 700$ (mm)	内置网篮 $\times 2$ 只, 尺寸: $\Phi 335 \times 190$ (mm) $\Phi 335 \times 360$ (mm)
6	包装尺寸: $790 \times 670 \times 1320$ (mm)	仪器净尺寸: $530 \times 620 \times 1155$ (mm)

主要元件清单

序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	1 个
4	断路器开关	32A	1 个
5	电热管	3500W	1 支
6	弹簧式安全阀	0.217-0.24Mpa	1 个
7	压力表	0-0.4Mpa	1 个
8	密封圈	硅胶	1 个
9	风扇		1 个

10	积水盘		1 个
11	排水、气波纹管	金属软管	2 根
12	工具		1 套
装箱单			
序号	名 称		数量
1	立式压力蒸汽灭菌器		1 台
2	产品使用说明书		1 份
3	产品质量跟踪卡		1 份
4	产品质量证明书		1 份
5	网兰		2 只
6	积水盘		1 个

