

上海申安医疗器械厂 LDZF-75KBY 技术参数

技术参数			
1. ★锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠			
2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质			
3. 自胀式密封圈结构			
4. ★操作台采用 LCD 液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机			
5. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择			
6. ★具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间			
7. 具有故障自动检测判断系统			
8. 具有自动排放冷空气功能			
9. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖			
10. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统			
11. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统			
12. 温度偏差修正功能			
13. 底部带脚轮，方便移动			
14. 具有验证接口			
15. ★内腔厚度≥2mm			
16. ★设计使用年限≥10 年			
17. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（针式打印）			
18. ★可增配 USB 接口，便于插入 U 盘，实时导出存储灭菌数据			
19. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）和医疗器械证书			
序号	详细参数		
1	容积：75 升	电源电压：220V/50Hz	
2	功率：3.5KW	毛重：106Kg	
3	灭菌温度设定范围 50℃-134℃	灭菌时间设定范围 1-9999min	
4	设计温度 138℃	设计压力：0.24Mpa ， 额定工作压力：0.217Mpa	
5	灭菌室尺寸（直径*高度）：φ 350×700（mm）	内置网篮×2 只，尺寸：φ 335×190（mm） φ 335×360（mm）	
6	包装尺寸：790×670×1320（mm）	仪器净尺寸：550×620×1190（mm）	
主要元件清单			
序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	1 个
4	断路器开关	32A	1 个
5	电热管	3500W	1 支
6	弹簧式安全阀	0.217-0.24Mpa	1 个
7	放汽阀	0.25Mpa	1 个
8	压力表	0-0.4Mpa	1 个
9	密封圈	硅胶	1 个
10	风扇		1 个
11	积水盘		1 个
12	排水、气波纹管	金属软管	2 根
13	工具		1 套

装箱单		
序号	名 称	数量
1	立式压力蒸汽灭菌器	1 台
2	产品使用说明书	1 份
3	产品质量跟踪卡	1 份
4	产品质量证明书	1 份
5	网兰	2 只
6	积水盘	1 个

