

# 上海申安医疗器械厂 LDZM-70G（干燥型）技术参数

| 技术参数                                                     |                             |                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1. ★锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠           |                             |                                          |     |
| 2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质               |                             |                                          |     |
| 3. 自胀式密封圈结构                                              |                             |                                          |     |
| 4. ★自动进水和自动补水功能                                          |                             |                                          |     |
| 5. ★操作台采用 LCD 液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 |                             |                                          |     |
| 6. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择                    |                             |                                          |     |
| 7. ★具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间        |                             |                                          |     |
| 8. ★具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择                     |                             |                                          |     |
| 9. ★具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机                                 |                             |                                          |     |
| 10. ★干燥方式：具有双层隔套式烘干功能，水汽分离，使物品干燥效果更均匀                    |                             |                                          |     |
| 11. 具有故障自动检测判断系统                                         |                             |                                          |     |
| 12. 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能                                  |                             |                                          |     |
| 13. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖      |                             |                                          |     |
| 14. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统                          |                             |                                          |     |
| 15. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统                                     |                             |                                          |     |
| 16. ★可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式                               |                             |                                          |     |
| 17. 三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排                                 |                             |                                          |     |
| 18. 温度偏差修正功能                                             |                             |                                          |     |
| 19. 底部带脚轮，方便移动                                           |                             |                                          |     |
| 20. 具有验证接口                                               |                             |                                          |     |
| 21. ★内腔厚度≥2mm                                            |                             |                                          |     |
| 22. ★设计使用年限≥10 年                                         |                             |                                          |     |
| 23. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（针式打印）                      |                             |                                          |     |
| 24. ★可增配 USB 接口，便于插入 U 盘，实时导出存储灭菌数据                      |                             |                                          |     |
| 25. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）                  |                             |                                          |     |
| 序号                                                       | 详细参数                        |                                          |     |
| 1                                                        | 容积：70 升                     | 电源电压:220V/50Hz                           |     |
| 2                                                        | 功率:3.5KW                    | 毛重：124Kg                                 |     |
| 3                                                        | 灭菌温度设定范围 50℃-134℃           | 灭菌时间设定范围 1-9999min                       |     |
| 4                                                        | 设计温度 138℃                   | 设计压力：0.24Mpa ， 额定工作压力：0.217Mpa           |     |
| 5                                                        | 灭菌室尺寸（直径*高度）: φ 360×600（mm） | 内置网篮×2 只，尺寸: φ 335×190（mm） φ 335×360（mm） |     |
| 6                                                        | 包装尺寸：790×670×1320（mm）       | 仪器净尺寸：556×683×1151（mm）                   |     |
| 主要元件清单                                                   |                             |                                          |     |
| 序号                                                       | 名称                          | 规格                                       | 数量  |
| 1                                                        | 压力控制器                       |                                          | 1 个 |
| 2                                                        | 温控探头                        | PT100                                    | 2 个 |
| 3                                                        | 固态继电器                       | 440V 40A                                 | 1 个 |
| 4                                                        | 断路器开关                       | 32A                                      | 1 个 |
| 5                                                        | 电热管                         | 3.5KW                                    | 1 支 |
| 6                                                        | 弹簧式安全阀                      | 0.217-0.24Mpa                            | 2 个 |
| 7                                                        | 放汽阀                         |                                          | 1 个 |

|     |           |      |    |
|-----|-----------|------|----|
| 8   | 压力表       |      | 2个 |
| 9   | 密封圈       | 硅胶   | 1个 |
| 10  | 风扇        |      | 1个 |
| 11  | 电磁阀       |      | 6个 |
| 12  | 集气水箱      |      | 1个 |
| 13  | 积水盘       |      | 1个 |
| 14  | 排水、气波纹管   | 金属软管 | 2根 |
| 15  | 工具        |      | 1套 |
| 装箱单 |           |      |    |
| 序号  | 名 称       | 数量   |    |
| 1   | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1台   |    |
| 2   | 产品使用说明书   | 1份   |    |
| 3   | 产品质量跟踪卡   | 1份   |    |
| 4   | 产品质量证明书   | 1份   |    |
| 5   | 网兰        | 2只   |    |
| 6   | 积水盘       | 1个   |    |

