

上海申安医疗器械厂 WDZX-200L 技术参数

技术参数

1. 采用手轮式快开门旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠
2. 灭菌腔体采用优质不锈钢 304 材质
3. 具有自动进水与补水功能
4. 自胀式密封圈结构
5. 采用 LED 数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停止工作
6. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7. 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能
8. 采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开锅盖
9. 腔体与蒸发器均具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
10. 具有断水保护装置，水位检测报警功能和漏电保护系统
11. ★可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式
12. 温度偏差修正功能
13. 底部带脚轮，方便移动
14. 具有验证接口
15. ★内腔厚度 $\geq 3\text{mm}$
16. ★设计使用年限 ≥ 10 年
17. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力
18. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）

序号	详细参数	
1	容积：200 升	电压：380V/50Hz
2	功率：9KW	毛重：300Kg
3	灭菌温度可设定范围 50℃-134℃	灭菌时间可调设定范围 0-99h
4	设计温度 138℃	额定工作压力：0.217Mpa，设计压力：0.24Mpa
5	灭菌室尺寸： $\phi 500 \times 1120$ （mm）	网篮尺寸（上长 \times 上宽 \times 下长 \times 下宽 \times 高）： 480 \times 440 \times 480 \times 250 \times 190（mm） $\times 2$ 只
6	包装尺寸：1640 \times 830 \times 1800（mm）	仪器净尺寸：1550 \times 720 \times 1640（mm）

主要元件清单

序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		2 个
2	温控探头	PT100	2 个
3	固态继电器	440V 40A	3 个
4	电源开关		1 个
5	空气开关		1 个
6	电热管	3KW	3 根
7	弹簧式安全阀	0.217-0.24Mpa	2 个
8	主控板		1 套

9	压力表	0-0.4Mpa / -0.1~0.5	2个
10	硅胶密封圈		1个
11	电动阀/电磁阀		5个
装 箱 单			
序号	名 称	数量	备注
1	卧式高压蒸汽灭菌器	1台	
2	产品使用说明书	1份	
3	产品质量跟踪卡	1份	
4	产品质量证明书	2份	

