

上海申安医疗器械厂 LDZX-50L 技术参数

技术参数			
1. 采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠 2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质 3. 自胀式密封圈结构 4. ★操作台采用 LCD 液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 5. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 6. ★具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间 7. ★具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 8. ★具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 9. 具有故障自动检测判断系统 10. 具有自动排放冷空气功能 11. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖 12. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统 13. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 14. 温度偏差修正功能 15. 底部带脚轮，方便移动 16. 具有验证接口 17. ★内腔厚度≥2mm 18. ★设计使用年限≥10 年 19. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（针式打印） 20. ★可增配 USB 接口，便于插入 U 盘，实时导出存储灭菌数据 21. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）			
序号	详细参数		
1	容积：50 升	电源电压:220V/50Hz	
2	功率:3.5KW	毛重：99Kg	
3	灭菌温度设定范围 50℃-126℃	灭菌时间设定范围 1-9999min	
4	设计温度 128℃	设计压力：0.165Mpa ， 额定工作压力：0.142Mpa	
5	灭菌室尺寸（直径*高度）: φ 350×550（mm）	内置网篮×1 只，尺寸: φ 335×360（mm）	
6	包装尺寸：810×670×1260（mm）	仪器净尺寸：670×580×1245（mm）	
主要元件清单			
序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	1 个
4	断路器开关	32A	1 个
5	电热管	3500W	1 支
6	弹簧式安全阀	0.142-0.165Mpa	1 个
7	压力表	0-0.4Mpa	1 个
8	密封圈	硅胶	1 个
9	风扇		1 个
10	积水盘		1 个
11	排水、气波纹管	金属软管	2 根
12	工具		1 套

装箱单		
序号	名 称	数量
1	立式高压蒸汽灭菌器	1 台
2	产品使用说明书	1 份
3	产品质量跟踪卡	1 份
4	产品质量证明书	1 份
5	网兰	1 只
6	积水盘	1 个

