

上海申安医疗器械厂 LDZX-75L-I 技术参数

技术参数			
1. 采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠			
2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质			
3. 自胀式密封圈结构			
4. ★操作台采用 LCD 液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机			
5. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择			
6. ★具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间			
7. ★具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择			
8. ★具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机			
9. 具有故障自动检测判断系统			
10. 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）			
11. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖			
12. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统			
13. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统			
14. ★可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式			
15. 三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排			
16. 温度偏差修正功能			
17. 底部带脚轮，方便移动			
18. 具有验证接口			
19. ★内腔厚度≥2mm			
20. ★设计使用年限≥10 年			
21. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（针式打印）			
22. ★可增配 USB 接口，便于插入 U 盘，实时导出存储灭菌数据			
23. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）			
序号	详细参数		
1	容积：75 升	电源电压:220V/50Hz	
2	功率:3.5KW	毛重：112Kg	
3	灭菌温度设定范围 50℃-126℃	灭菌时间设定范围 1-9999min	
4	设计温度 128℃	设计压力：0.165Mpa ， 额定工作压力：0.142Mpa	
5	灭菌室尺寸（直径*高度）: φ 350×700（mm）	内置网篮×2 只，尺寸: φ 335×190（mm） φ 335×360（mm）	
6	包装尺寸：810×670×1410（mm）	仪器净尺寸：670×580×1395（mm）	
主要元件清单			
序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	1 个
4	断路器开关	32A	1 个
5	电热管	3500W	1 支
6	弹簧式安全阀	0.142-0.165Mpa	1 个
7	压力表	0-0.4Mpa	1 个
8	密封圈	硅胶	1 个
9	风扇		1 个

10	电磁阀		1 个
11	集气水箱		1 个
12	积水盘		1 个
13	排水、气波纹管	金属软管	2 根
14	工具		1 套
装箱单			
序号	名 称		数量
1	立式高压蒸汽灭菌器		1 台
2	产品使用说明书		1 份
3	产品质量跟踪卡		1 份
4	产品质量证明书		1 份
5	网兰		2 只
6	积水盘		1 个

