

# 上海申安医疗器械厂 LDZM-60L 技术参数

| 技术参数 |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1.   | ★锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠           |
| 2.   | 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢 304 材质               |
| 3.   | 自胀式密封圈结构                                              |
| 4.   | ★操作台采用 LCD 液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 |
| 5.   | ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择                    |
| 6.   | ★具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间        |
| 7.   | ★具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择                     |
| 8.   | ★具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机                                 |
| 9.   | 具有故障自动检测判断系统                                          |
| 10.  | 具有自动排放冷空气功能                                           |
| 11.  | 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖       |
| 12.  | 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统                           |
| 13.  | 具有断水保护防干烧和漏电保护系统                                      |
| 14.  | 温度偏差修正功能                                              |
| 15.  | 底部带脚轮，方便移动                                            |
| 16.  | 具有验证接口                                                |
| 17.  | ★内腔厚度≥2mm                                             |
| 18.  | ★设计使用年限≥10 年                                          |
| 19.  | 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（针式打印）                       |
| 20.  | ★可增配 USB 接口，便于插入 U 盘，实时导出存储灭菌数据                       |
| 21.  | ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）                   |

| 序号 | 详细参数                       |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 容积：60 升                    | 电源电压：220V/50Hz                 |
| 2  | 功率：3.5KW                   | 毛重：98Kg                        |
| 3  | 灭菌温度设定范围 50℃-134℃          | 灭菌时间设定范围 1-9999min             |
| 4  | 设计温度 138℃                  | 设计压力：0.24Mpa ， 额定工作压力：0.217Mpa |
| 5  | 灭菌室尺寸（直径*高度）：Φ 350×550（mm） | 内置网篮×1 只，尺寸：Φ 335×360（mm）      |
| 6  | 包装尺寸：790×670×1160（mm）      | 仪器净尺寸：570×690×1020（mm）         |

| 主要元件清单 |        |               |     |
|--------|--------|---------------|-----|
| 序号     | 名称     | 规格            | 数量  |
| 1      | 压力控制器  |               | 1 个 |
| 2      | 温控探头   | PT100         | 1 个 |
| 3      | 固态继电器  | 440V 40A      | 1 个 |
| 4      | 断路器开关  | 32A           | 1 个 |
| 5      | 电热管    | 3500W         | 1 支 |
| 6      | 弹簧式安全阀 | 0.217-0.24Mpa | 1 个 |
| 7      | 放汽阀    | 0.25Mpa       | 1 个 |
| 8      | 压力表    | 0-0.4Mpa      | 1 个 |
| 9      | 密封圈    | 硅胶            | 1 个 |
| 10     | 风扇     |               | 1 个 |
| 11     | 积水盘    |               | 1 个 |

|     |           |      |     |
|-----|-----------|------|-----|
| 12  | 排水、气波纹管   | 金属软管 | 2 根 |
| 13  | 工具        |      | 1 套 |
| 装箱单 |           |      |     |
| 序号  | 名 称       | 数量   |     |
| 1   | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 台  |     |
| 2   | 产品使用说明书   | 1 份  |     |
| 3   | 产品质量跟踪卡   | 1 份  |     |
| 4   | 产品质量证明书   | 1 份  |     |
| 5   | 网兰        | 1 只  |     |
| 6   | 积水盘       | 1 个  |     |

