

752G 紫外可见分光光度计



CE

主要特点：

- 全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。
- 背光式 LCD 显示，规避指针显示的读数误差。
- 采用微机测量系统，T - A 转换精度高，并有自动调 0%(T) 和调 100%(T)，浓度因子设定、浓度直读。
- 采用带法兰盘优质氙灯，插座式钨灯，使用寿命长，换灯方便。
- 自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器。

标 配：

- 标配 5cm 比色皿架

选 配：

- 串行打印机
- 专用光谱分析软件 UVWin8
- 可选配其他规格的比色皿架

技术指标：

- 检测器：光电池
- 单色器：自准式
- 光谱带宽：4nm
- 波长范围：200nm~1000nm
- 波长最大允许误差：±2nm
- 波长重复性：≤1nm
- 杂散光：≤0.3%T (在 220nm 处，以 NaI 测定)
(在 360nm 处，以 NaNO₂ 测定)
(在 420nm 处，用截止滤光片测定)
- 光度准确度：±0.5%T
±0.004Abs (0~0.5A) ±0.008Abs (0.5~1A)
- 光度重复性：≤0.2%T
0.002Abs (0~0.5A) 0.004Abs (0.5~1A)
- 边缘噪声：(在 210 和 990nm 处测定)
100%T 处：≤0.3%T ≤0.0013A
0%T 处：≤0.2%T ≤0.0009A
- 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz
- 额定功率：80W