

PHBJ-261L 型便携式 pH 计



主要特点

- 4.3 英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
- 支持中英文
- 分辨率可选：pH 支持 0.001pH 、0.01pH 和 0.1pH，mV 支持 0.01 mV、0.1 mV 和 1mV
- 温度单位可选：°C 和 °F
- 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
- 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
- 支持 IP65 防护等级
- 标配三复合 pH 电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱、校准缓冲溶液

智能检测、自动识别

- 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能
- 支持用户三级权限管理，支持密码管理
- 智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数
- 支持自动/手动温度补偿
- 支持(1~8)点 pH 电极标定
- 支持 1 点 ORP 电极标定
- 具有标定提醒和报警功能
- 自动识别 GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS 等 6 组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义 pH 缓冲溶液和标液组

数据管理，信息追溯

- 支持数据存储(各 1000 套)、查阅、删除、统计、分析、传输
- 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示
- 符合 GLP，实现数据追溯和统计分析
- 具有 USB 接口，通过专用通信软件与 PC 连接，实现数据传输；支持连接 LIMS 系统；支持 U 盘读写；支持扫描枪
- 内置蓝牙，支持无线传输

电源管理

- 大容量锂电池供电，支持连接 PC 和移动电源充电
- 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
- 支持背光调节

技术参数

型号		PHBJ-261L
仪器级别		0.001 级
mV	范围	(-2000.00 ~ 2000.00)mV
	最小分辨率	0.01mV
	电子单元示值误差	±0.03%或±0.1mV
pH	范围	(-2.000 ~ 20.000)pH
	最小分辨率	0.001pH
	电子单元示值误差	±0.002pH
温度	范围	(-10.0 ~ 135.0) °C/(14.0 ~ 275.0) °F
	最小分辨率	0.1 °C/0.1°F
	电子单元示值误差	±0.1 °C
电源		可充锂电池，电源适配器(输入：AC(100~240)V，输出：DC5V)
尺寸(mm)，重量(kg)		90×255×40，0.5
包装尺寸(mm)，毛重(kg)		490×410×220，5.5