

## 上海申安医疗器械厂 LDZH-100KBS 技术参数

### 技术参数

1. 采用手轮式快开门旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠
2. 灭菌腔体采用优质不锈钢 304 材质
3. 自胀式密封圈结构
4. 采用 LED 数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停止工作
5. 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
6. 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能
7. 采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开锅盖
8. 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
9. 具有断水保护装置，水位检测报警功能和漏电保护系统
10. 可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式
11. 三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排
12. 温度偏差修正功能
13. 底部带脚轮，方便移动
14. 具有验证接口
15. ★内腔厚度 $\geq 3\text{mm}$
16. ★设计使用年限 $\geq 10$  年
17. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力
18. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）和医疗器械证书

序号	详细参数	
1	容积：100 升	电压：380V/50Hz
2	功率：6KW	毛重：188Kg（木箱包装）
3	灭菌温度可设定范围 50℃-134℃	灭菌时间可调设定范围 1-99h
4	设计温度 138℃	额定工作压力：0.217Mpa，设计压力：0.24Mpa
5	灭菌室尺寸： $\phi 500 \times 550$ （mm）	网篮尺寸：465 $\times$ 230（mm） $\times$ 2 只
6	包装尺寸：760 $\times$ 850 $\times$ 1340（mm）	仪器净尺寸：630 $\times$ 700 $\times$ 1200（mm）

### 主要元件清单

序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	3 个
4	跷板开关		1 个
5	空气开关		1 个
6	电热管	2KW	3 根
7	弹簧式安全阀	0.217-0.24Mpa	1 个
8	放汽阀		1 个
9	压力表	0-0.4Mpa	1 个
10	硅胶密封圈		1 个
11	电磁阀		2 个

## 装 箱 单

序号	名 称	数量	备注
1	立式压力蒸汽灭菌器	1 台	
2	产品使用说明书	1 份	
3	产品质量跟踪卡	1 份	
4	产品质量证明书	1 份	

