

SNB-E系列数字式粘度计(便携式)

SNB-E系列数字粘度计是采用16位高性能单片微处理技术的智能化液体粘度测量仪器，在计算机控制下，自动完成液体粘度的测量工作，结果由显示屏输出。具有结构小巧、工作稳定、抗干扰性能好、测量精度高、操作简单等特点，可用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度。

- ◆ 超大LCD液晶显示屏，可切换中英文操作
- ◆ 便携式设计，支持在线移动检测
- ◆ 外接半导体温度探头，测量温度范围-50℃ ~ 99℃
- ◆ 标准的RS232接口，可外接打印机或计算机
- ◆ 实时时钟功能，符合GMP/GLP要求
- ◆ 外接电源适配器，减轻仪器重量，提高可靠性
- ◆ 可标配或者选配“0”号转子，测量范围广 (0.1 ~ 6 × 10⁶mPa.s))

型 号	SNB-1E	SNB-1EL	SNB-2E	SNB-2EL	SNB-3E
测量范围 (mPa.s)	1 ~ 1 × 10 ⁵	0.1 ~ 1 × 10 ⁵	1 ~ 2 × 10 ⁶	0.1 ~ 2 × 10 ⁶	1 ~ 6 × 10 ⁶
转子转速 (r/min)	6/12/30/60		0.3/0.6/1.5/3/6/12/30		0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60
转子规格	1.2.3.4	0.1.2.3.4	1.2.3.4	0.1.2.3.4	1.2.3.4
测量误差	± 2%F.S				
显示	LCD液晶显示 (中英文)				
工作电源	AC 100 ~ 240V DC 12V				
数据输出	EXCEL/TXT文件输出 (PC端) 或者连接打印机 (标准RS232接口)				
外形尺寸(mm)	470 × 235 × 390				
净重/毛重(kg)	4.5/7.4				
工作环境	温度5℃~35℃，相对湿度不大于75%				



SNB-E

粘度检测

SNB-3/4系列数字式粘度计 (彩触屏)

型 号	SNB-3	SNB-4
测量范围 (mPa.s)	1 ~ 1 × 10 ⁵	1 ~ 2 × 10 ⁶
转子转速 (r/min)	6/12/30/60	0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60
转子规格	1.2.3.4	1.2.3.4
测量误差	± 2%F.S	
显示	彩色触摸屏	
工作电源	AC 100 ~ 240V	
数据输出	EXCEL/TXT文件输出 (PC端) 或者连接打印机 (标准RS232接口)	
外形尺寸(mm)	342 × 434 × 546	
净重/毛重(kg)	8/11	
工作环境	温度5℃~35℃，相对湿度不大于75%	



SNB-3/4