

MA 系列水分测定仪(1mg/5mg/10mg)



- 新一代高精度传感器，提供稳定可靠的测试结果
- 5 寸彩色 TFT 触摸显示屏，支持戴实验室手套的操作使用
- 中英文界面切换，前置水平泡调节，操作简单直观
- 多种分析方法手动、定时、自动可选择
- 多种干燥模式极速模式、标准模式、柔和模式可选择
- 测试温度范围更广，温度范围 40°C~180°C 可调，设定间隔 1°C
- 加热时间 0~99 分钟可调，设定间隔 1 分钟
- 水分含量/干燥余量显示，实时动态曲线
- 测试结果含水量、干燥率、回潮率等直读，无需进行繁琐的手动计算
- 标配 RS232 接口，可选 PC-STWC 功能将称量数据直传至 Excel 等开放式应用
- 电源：110V-240V，50Hz/60Hz

型号	MA101	MA105	MA110
最大量程 (g)	110		
可读性 (mg)	1	5	10
重复性 (≤mg)	±0.25% (2g 样品)	±0.5% (2g 样品)	±1% (2g 样品)
	±0.05% (10g 样品)	±0.2% (10g 样品)	±0.5% (10g 样品)
线性误差 (≤mg)	±1	±5	±10
温控调节允差	±1°C		
加热源	卤素灯		
加热温度范围设定	40°C ~ 180°C (以 1°C 调整)		
加热时间范围设定	0 分钟 ~ 99 分钟 (以 1 分钟调整)		
秤盘尺寸	100mm		
校准	外部校准功能		
去皮范围	全量程		
分析方法	手动、定时、自动		
电源要求	适配器输入：110-240V 50/60Hz；适配器输出：12V 1A		
输出接口	RS232		
外型尺寸	370mm×215mm×195mm		
温度范围	10°C-30°C		
净重	4.5kg		
毛重	5.5kg		