

T 系列彩屏粘度计



- 采用先进的机械设计技术和制造工艺，数据采集准确
- 转子采用不锈钢 304，便于清洁，且持久耐用
- 连接转子的接口处采用万向接头
- 测量牛顿液体的绝对粘度，即动力粘度
- 背光高清 LCD 液晶显示屏，中英文界面，数据显示清晰
- 具有数据存储功能，实现自动存储多组测试数据
- 标配 RS232 接口，可选 PC-STWC 功能将称量数据直传至 Excel 等开放式应用
- 电源：AC220V±10，50Hz±10%

型号	LVT	RVT	HAT	HBT	RVT-2H
测量范围 (mPa·s)	6~6×10 ⁶	40~4×10 ⁷	80~8×10 ⁷	320~3.2×10 ⁸	40~7×10 ⁷
转子转速(r/min)	0.1-200 无级变				
转子规格	N1-N4	R2-R7			21/27/28/29
转子选配	0#、小样品适配器				不配 2-7 号
温控范围	0℃-60℃				RT+10℃-300℃
重复性 (牛顿流体)	±0.5% (FS)				±0.2% (FS)
测量精度 (牛顿液体)	±1%				
控温精度	±0.1℃				
电源要求	AC220V±10, 50Hz±10%				
外形尺寸 (mm)	280mm×260mm×480mm				
输出接口	RS232				
温度范围	RT+5℃-35℃				
净重	6.0kg				
毛重	6.8kg				