

## 超级恒温槽



- 最新设计微电脑精密恒温控制系统
- 进口 Pt100 温度传感器
- 具有断偶保护和超温报警功能
- 温度波动度 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$  显示分辨率  $0.1^{\circ}\text{C}$
- 泵流量 8L/min

| 型号     | 501                            | CH1006                | CH1015                    | CH1515            | CH2015     |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 温控范围   |                                | RT+5°C~95°C           |                           | 40°C~150°C        | 40°C~200°C |
| 容积 (L) | 20L                            | 6L                    |                           | 15L               |            |
| 循环方式   |                                | 内、外                   |                           | 内                 | 内          |
| 开口尺寸   | $\Phi 150\text{mm}$            | 150mm×160mm           |                           | 215mm×180mm       |            |
| 槽深     | 300mm                          | 150mm                 |                           | 200mm             |            |
| 控温精度   |                                |                       | $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ |                   |            |
| 功率     | 1500W                          | 750W                  |                           | 1500W             |            |
| 外形尺寸   | $\Phi 300 \times 490\text{mm}$ | 210mm×370mm<br>×400mm |                           | 320mm×430mm×480mm |            |
| 净重     | 8.5kg                          | 6.8kg                 | 12.0kg                    |                   | 16.0kg     |
| 毛重     | 11.5kg                         | 9.8kg                 | 15.0kg                    |                   | 19.0kg     |