

DHC 系列高低温恒温槽 (LED)



- 采用全封闭环保压缩机制冷系统，无氯氟烃类
- 集成式新一代 PID 自动温度控制程序，确保运行稳定可靠
- 配备大屏幕高亮液晶屏（中英文），测试结果显示清晰
- 采用无热量离心循环泵，有效减少对槽体温场的影响
- 内循环系统为 U 型回流循环原理设计，实现槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀
- 机身外壳采用防老化静电喷塑技术，内胆和台面采用优质 304 拉丝不锈钢材质
- 做工精细的机箱前面板和台面，加上独特的人性化 R 圆角设计结构
- 放水系统设计可满足各类实验室及企业生产换液
- 具有断电保护、上下限温度报警设定、低水位保护和报警等安全保护装置
- 可选功能：加长外接式 PT100 温度传感器、内置 1~30 段温度控制程序、槽体内置冷却盘管、RS232、RS485 等

型号	温度范围 (°C)	温度均匀度 (水平/垂直°C)	内槽容积 长×宽×高 (mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)
DHC-0506	-5~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	6
DHC-0510	-5~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	10
DHC-0515	-5~160	±0.05	300×250×200	13	235×160	15
DHC-0520	-5~160	±0.05	300×250×270	13	235×160	20
DHC-1006	-10~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	6
DHC-1010	-10~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	10
DHC-1015	-10~160	±0.05	300×250×200	13	235×160	15
DHC-1020	-10~160	±0.05	300×250×270	13	235×160	20
DHC-2006	-20~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	6
DHC-2010	-20~160	±0.05	275×195×120	13	180×140	10
DHC-2015	-20~160	±0.05	300×250×200	13	235×160	15
DHC-2020	-20~160	±0.05	300×250×270	13	235×160	20