

DDB-303（便携式）电导率仪

RCB20B（笔式）电导率仪

DDB-303



RCB20B



主要特点

- 便携式、LCD 液晶显示屏，微机型触摸按键；
- 5 号干电池供电，有低电压指示，提醒更换电池；
- 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；
- 支持 IP54 防护等级；
- 具有手动温度补偿；
- 支持 1 点标定，具有自动认知标定和手动标定功能；
- 标配电导电极。

主要特点

- IP67防水设计；
- 采用新微功耗集成电路设计；
- 采用纽扣电池供电。

广泛用于理化分析、环保、水族馆、食品、化妆品、养殖、无土栽培等行业的水溶液中电导率值的测定。

技术参数

产品型号		DDB-303	RCB20B
仪器级别		1.5级	2.0级
测量参数		电导率	电导率
电导率	测量范围	0.00uS/cm ~ 199.9mS/cm	0.00uS/cm ~ 1999uS/cm
	最小分辨率	0.01 uS/cm（根据量程自动切换）	●
	电子单元重复性	0.5%F.S	●
	电子单元引用误差	±1.5%F.S	●
温度	手动调节范围	(0.0~60.0) °C	/
电源适配器供电		AC 100-240V/DC9V/1A	
尺寸、重量		200*250*70 mm、1.5kg	