

DDS-307A、308A 电导率仪



主要特点

- 7 英寸带背光高清液晶显示屏，电容式触摸屏操作；
- 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；支持 IP54 防护等级；
- 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；
- 标配电导电极、电极支架、防尘罩。
- DDS-308A 型支持自动 / 手动温度补偿；DDS-307 型支持手动温度补偿；
- 自动识别 4 种 GB 电导标准溶液，支持电导电极 1 点标定；
- 支持自动频率切换，配套 1.0 常数电极可覆盖全量程测量；
- DDS-307A 型支持数据存储、查阅、删除。配有 RS-232 接口，支持连接标准 RS-232 串口打印机，直接打印测量结果；

技术参数

产品型号		DDS-308A	DDS-307A
仪器级别		1.0级	1.0级
测量参数		电导率、TDS、温度	电导率、温度
电导率	测量范围	0.00uS/cm ~ 200mS/cm	●
	最小分辨率	0.01 uS/cm (根据量程自动切换)	●
	电子单元重复性	0.33%F.S	●
	电子单元引用误差	±1.0%F.S	●
TDS	测量范围	0.00mg/L ~ 100g/L	/
	最小分辨率	0.01mg/L (根据量程自动切换)	/
	电子单元引用误差	±1.0%F.S	/
温度	测量范围	(- 5.0~110.0) °C	●
	最小分辨率	0.1°C	●
	电子单元示值误差	±0.2°C	●
电源适配器供电		AC 100-240V/DC9V/1A	
尺寸、重量		220*240*90 mm、2kg	