

PHSJ-6L 实验室 pH 计



主要特点

- 采用7英寸高清彩色液晶触摸屏；支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求；
- 显示清晰、支持中英文、温度单位可选摄氏温标（°C）和华氏温标（°F）；
- 支持 IP54防护等级·标配复合 pH 电极、温度电极、独立电极支架、防尘罩和袋装 pH 缓冲粉剂；
- 智能操作系统，具有校准管理和用户管理等功能；支持仪器自检，支持密码管理；
- 智能判别终点，支持自动读数。定时读数，定时间隔读数、手动读数；
- 支持自动温度补偿，支持 pH 电极1-6点标定，自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组；
- 符合 GLP 规范，支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、传输和打印；
- 具有 RS-232接口，支持连接标准 RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；
- 具有 USB 接口，通过专用通信软件与 PC 连接，实现数据传输；
- 支持 U 盘读写。

技术参数

产品型号		PHSJ-6L
仪器级别		0.001级
测量参数		pH 值、mV(ORP)、温度
mv	测量范围	(- 2000. 00~2000. 00) mV
	最小分辨率	0.01mv
	电子单元示值误差	±0. 03%FS 或±0.1mv
pH	测量范围	(- 2. 000~20. 000) pH
	最小分辨率	0. 001pH
	电子单元示值误差	±0. 002pH
温度	测量范围	(- 10. 0~130. 0) °C
	最小分辨率	0. 1°C
	电子单元示值误差	±0. 1°C
稳定性		(±0. 002pH) /3h
电源适配器供电		AC 100-240V/DC24V/2A
尺寸、重量		220*240*90 mm、2kg