JTU-600、600A、1200、1200A（杰克逊）浊度计

2022 款触摸屏　杰克逊浊度分析

用途概述

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院、化工等部门，采用杰克逊浊度方法测量浊度。

产品特点

- ► 微电脑配置，中、英文操作界面。彩色触摸显示屏，可以同时显示时钟、参数、数据、单位、状态提示符等内容；
- ► 配有高精度微功耗芯片、大容量内存。配有 RS232 接口可连接电脑，可以选配内置或外置打印机；
- ► 系统设置有亮度调节、时间设置、语言设置、系统自动恢复等功能；
- ► 设有单点调零、2 点校准、多点校准、恢复出厂校准等数据校准方式；设有单次测量、连续测量、重复性测量等读数模式；
- ► 设有数据保存、数据查询、数据打印等功能，可存储大于 20 万组以上的测量数据，具有掉电保存；
- ► 可靠的定位结构及独立多光路检测系统，可有效避免杂散光引起的干扰，能准确测定；符合杰克逊浊度测定方法要求。

主要技术指标

产品型号	JTU-600 JTU-600P	JTU-600A JTU-600AP	JTU-1200 JTU-1200P	JTU-1200A、 JTU-1200AP
测定原理	杰克逊浊度分析方法			
最小示值	0.001 JTU	0.01 JTU	0.001 JTU	0.01 JTU
测量范围	0～120、0～300、0～600 JTU		0～120、0～300、0～600、0～1200 JTU	
示值误差	±6%（±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S）			
重复性	≤0.5%			
零点漂移	±0.5%F.S			

产品功能配置

显示器	彩色触摸显示器	操作方式	电容触摸屏
分辨率	1024*600，65K(65536 色)（彩色）	操作语言	中文或英文（可选其他国家语言）
背光模式	LED	存储器容量	256MB（可选配 4G～256G）
显示屏亮度	270nit	数据存储量	可存储大于 20 万组的测量数据
工作电源	AC90～240V/10W，50/60Hz	数据输出方式	RS232 接口可以连接电脑 （可选 USB、蓝牙无线数据传输接口），
环境温度	使用 5～35℃，贮存 - 20～55℃， 相对湿度：≤80%RH	打印输出	支持（可以选配外置或内置打印机） 注：型号后带“P”表示配有内置打印机