

磁力搅拌器

MAGNETIC STIRRER



技术参数 Technical parameters

85-1	85-2A
电源： Power:	AC220V±10% 50Hz
电机功率： Motor power:	20W
电机转矩： Motor torque:	40mN·M
搅拌点位数： Number of stirring points:	1
最大搅拌容量（水）： Maximum stirring capacity:	20~2000ml
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min
工作台材质： Work plate material:	不锈钢 Stainless steel
外壳防护等级： Housing protection class:	IP21
重量： Weight:	1.5KG
外形尺寸： Dimension:	200x140x75mm（不包括表杆）
允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃
允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%
附件： 搅拌子1个，可加配表杆。 Attachment： Stir it in one pieces, and a watch rod can be added.	

磁力搅拌器

MAGNETIC STIRRER

CL19-1

优点：本机采用工程塑料，强度高、耐腐蚀，外型美观、小巧、运转平稳；增加了转速显示功能和台面防滑功能。

The machine adopts engineering plastics, high strength, corrosion resistance, i beautiful appearance, compact, Smooth operation; Increased the speed 1 display function and the table anti-skid function.

技术参数 Technical parameters

CL19-1	CL19-1A
电源： Power:	AC220V±10% 50Hz
电机功率： Motor power:	20W
电机转矩： Motor torque:	40mN·M
搅拌点位数： Number of stirring points:	1
最大搅拌容量（水）： Maximum stirring capacity:	20~2000ml
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min
速度显示： Speed display:	数码管 Digital tube
工作台材质： Work plate material:	工程塑料 Engineering plastics
外壳防护等级： Housing protection class:	IP21
重量： Weight:	1.2KG
外形尺寸： Dimension:	190x150x90mm（不包括表杆）
允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃
允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%
附件： 搅拌子1个，可加配表杆。 Attachment： Stir it in one pieces, and a watch rod can be added.	

强磁力搅拌器

MAGNETIC STIRRER

98-2

技术参数 Technical parameters

电源： Power:	AC220V±10% 50Hz	工作台材质： Work plate material:	不锈钢 Stainless steel
电机功率： Motor power:	20W	外壳防护等级： Housing protection class:	IP21
电机转矩： Motor torque:	40mN·M	重量： Weight:	2.8KG
搅拌点位数： Number of stirring points:	1	外形尺寸： Dimension:	230x160x97mm（不包括表杆）
最大搅拌容量（水）： Maximum stirring capacity:	20~10000ml	允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min	允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%
搅拌器性质： Stirrer properties:	强磁 Strong magnetic field	附件： 搅拌子1个，可加配表杆 Attachment： Stir it in one pieces, and a watch rod can be added.	

强磁力搅拌器

MAGNETIC STIRRER

TY98-1A

优点：

1. 电机为三相无刷电机，控制转速采用闭环，所以电机工作速度稳定。
2. 机壳及面板都采用不锈钢材料，在实验室恶劣的环境下，可更耐腐蚀。
3. 测温采用 PT100 温度传感器，控温采用 PID 方法，控温达到 0.5 级。
4. 具有加热定时功能。
5. 增加了调压功能，使仪器加热更加安全可靠。

Advantages: TY98-1

- 1.Motor Is Three-phase Brushless Motor With Control Speed, with A Closed Loop, The Motor Operates At A Steady Speed.
- 2.The Chassis And Panel Are Made Of Stainless Steel, the Laboratory Can Be More Resistant To Corrosion Under Harsh Conditions.
- 3.Pt100 Temperature Sensor Is Used For Temperature Measurement, adopt Pid Method, Temperature Control Reaches 0.5 Level.
- 4.Have The Heating Timing Function.
- 5.Increased Pressure Regulating Function To Make The Instrument More Heated, safe And Reliable.

技术参数 Technical parameters

电源： Power:	AC220V±10% 50Hz	加热速率： Heating rate:	4.8k/min
电机功率： Motor power:	20W	工作台材质： Workbench material	不锈钢 Stainless steel
电机转矩： Motor torque:	80mN·M	定时时间： Timing Time:	0-9999min
搅拌点位数： Number of stirring points:	1	加热功率调节： Heating power regulation:	5~99%
最大搅拌容量（水）： Maximum stirring capacity:	20~10000ml	传感器： Sensors:	PT100
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min	外壳防护等级： Housing protection class:	IP21
外接加热功率： External heating power:	1000W	重量： Weight:	3.5KG
温度显示： Temperature display:	数码管 Digital tube	外形尺寸： Dimension:	230x260x97mm（不包括表杆）
加热温度范围： Heating temperature range:	室温 ~330℃（超温保护 400℃） Room temperature ~330℃ (over temperature protection 400℃)	允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃
液体温度范围： Liquid temperature range:	室温 ~250℃ At room temperature to 250℃	允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%
控温精度： The temperature control accuracy:	±0.5℃		
附件： 长、短表杆各1根，温度传感器及支架1套，搅拌子1个。 Attachment： Long,short watch rod one,Temperature sensor and bracker one Stir the particles.			