



多工位磁力搅拌器

MULTI-STATION MAGNETIC STIRRER



84-1A六工位



84-1A六工位（数显）

▶ 技术参数 Technical parameters

	84-1A六工位	84-1A六工位（数显）
电源： Power:	AC220V±10% 50Hz	AC220V±10% 50Hz
电机功率： Motor power:	20W	20W
电机转矩： Motor torque:	40mN·M	40mN·M
搅拌点位数： Number of stirring points:	6	6
搅拌方式： Mixing method:	单独控制 Separate control	一键控制 One-button control
最大搅拌容量： Maximum stirring capacity:	20~2000mlX6	20~2000mlX6
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min	50-2000r/min
工作台材质： Work plate material:	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
速度显示： Speed display:	/	数码管 Digital tube
外壳防护等级： Housing protection class:	IP21	IP21
重量： Weight:	9.4KG	9.4KG
外形尺寸： Dimension:	420x280x90mm	420x280x90mm
允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃	0~40℃
允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%	80%
附件： 搅拌子 1 PCS x6。 Attachment: Stirrer 1 PCSx6.		



84-1A6S六工位



84-1A四工位



84-1A4S四工位

▶ 技术参数 Technical parameters

	84-1A6S六工位	84-1A四工位	84-1A4S四工位
电源： Power:	AC220V±10% 50Hz	AC220V±10% 50Hz	AC220V±10% 50Hz
电机功率： Motor power:	20W	20W	20W
电机转矩： Motor torque:	40mN·M	40mN·M	40mN·M
搅拌点位数： Number of stirring points:	6	4	4
搅拌方式： Mixing method:	单独控制 Separate control	单独控制 Separate control	单独控制 Separate control
最大搅拌容量： Maximum stirring capacity:	20~2000mlx6	20~2000mlx4	20~2000mlx4
搅拌转速： Stirring speed:	50-2000r/min	50-2000r/min	50-2000r/min
工作台材质： Work plate material:	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
速度显示： Speed display:	数码管 Digital tube	/	数码管 Digital tube
外壳防护等级： Housing protection class:	IP21	IP21	IP21
重量： Weight:	10KG	7KG	7.5KG
外形尺寸： Dimension:	420x280x90mm	283x286x90mm	290x280x90mm
允许环境温度： Allowable ambient temperature:	0~40℃	0~40℃	0~40℃
允许相对湿度： Allowable relative humidity:	80%	80%	80%
附件： 搅拌子 1 PCSx6。 Attachment: Stirrer 1 PCSx6.			
附件： 搅拌子 1 PCSx4。 Attachment: Stirrer 1 PCSx4.			
附件： 搅拌子 1 PCSx4。 Attachment: Stirrer 1 PCSx4.			

均质机

Homogenizer

SL-HE-D型

SL-HE-D是一款全新升级,最大程度保护样品安全,操作简单的一款均质机。

液晶显示转速:3000-26000 定时:6000分钟可设定安全温度,

到达安全温度自动停止, 下降20度后重新启动。

SL-HE-D is a brand-new upgraded homogenizer with maximum sample safety and simple operation.

Liquid crystal display speed: 3000-26000 timing: 6000minutes can set the safe temperature,

Stop automatically when it reaches the safe temperature, and restart after it drops by 20 degrees.



▶ 技术参数 Technical parameters

电源： Power:	AC220V+10% 50HZ	定时时间： Timing Time.	0-6000min
控制操作方式： Control mode of operation :	按键+编码器 Keystroke+encoder	架子高度： The height of the shelves :	800mm
电机功率(输入/输出): Motor power:	1000W/800W	外壳防护等级： Housing protection class :	Ip21
转速控制： Speed control:	无极 infinity	使用方式： Usage:	垂直 vertical
速度显示： Speed display:	TFT屏	重量： Weight:	10KG
转速： Speed of revolution:	3000-26000r/min	均质机尺寸： Homogenizer Dimension:	310x120x80mm
适用介质粘度： Applicable medium viscosity:	最大5000cp(25G)	允许环境温度： Allowable ambient temperature :	0~40℃
搅拌容量(水): Stirring capacity(water):	100-5000ml	允许相对湿度： Allowable relative humidity.	80%
标配搅拌桨： Standard mixing paste:	搅拌桨 Tetrafluoroidal stirring paddle		

