我们只制造放火


www.yihengchina.com www.yihengyiqi.com


LED光谱图














技术参数

 무 MGC-100HP-2L MGC-100BP-2L MGC-350BP-2L MGC-350HP-2L MGC-800BP-2L MGC-800HP-2L MGC-1500BP-2L MGC-1500HP-2L MGC-250BP-2L MGC-250HP-2L MGC-450BP-2L MGC-450HP-2L MGC-1000BP-2L MGC-1000HP-2L 技术指标 150L 300L 容积 1500L 250L 450L 10001 控温范围 有光照 10~50℃ 无光照 0~50℃ 温度分辨率 0.1°C 温度波动度 ±1°C 控湿范围 50~90%RH 50~90%RH 50~90%RH 50~90%RH 湿度偏差 ±5~7%RH ±5~7%RH ±5~7%RH ±5~7%RH 0~28000LX 0~42000LX 0~18000LX 0~55000LX 光照强度 0~35000LX 0~50000LX 六级可调 六级可调 六级可调 六级可调 光源 / 光照方式 LED 门上光照 LED/ 三面光照 日光灯隔板式光照 湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 程控功能 1500W 1700W 1700W 2700W 2800W 输入功率 4300W 4500W 1750W 2000W 2050W 2800W 2900W 电源 AC220V 50HZ 工作环境温度 +5~30°C 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) 连续运转时间 内胆尺寸 (mm) 550×400×670 520×550×1140 800×590×1650 1550×590×1650 700×550×1140 W×D×H 600×610×830 1050×590×1650 外形尺寸 (mm) 690×800×1410 830×850×1850 1475×890×1780 1570×1475×2050 W×D×H 760×815×1550 950×850×1850 1410×890×1950 载物托架(标配) 3 块 RMB22900 RMB24900 RMB37900 RMB40900 RMB76900 RMB88900 RMB165000 RMB185000 价格 RMB27900 RMB31900 RMB43900 RMB46900 RMB103000 RMB139000

选购件:(增加选购件交货期7天)	

1、RS485/232接口和通讯软件	¥ 600π
2、嵌入式打印机	
3、U盘数据存储	¥ 1000π
4、无线报警系统(短信报警系统)	¥ 2500π
5、CO ₂ 进气口(促进植物生长)	¥ 2000π
6、CO ₂ 控制器(红外线CO ₂ 传感器)	
7、光照控制系统	
注: U盘 RS485/232 打印机三选一	

数据控制系统 (选配)

- RS485或USB接口及软件。
- 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。
- 选配打印机系统进行数据记录,符合GMP标准。

低温培养箱 05 多箱体生化/雲南培养箱 06

生物安全低温焼养箱 0.7

生物安全培养箱 09 恒温培养箱 10

多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15

回旋振荡器 31

恒温振荡器 35 大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37 摇瓶机 38

叠加式-振荡培养箱 42

超低温冰箱 43 低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46

干式运输液氮罐 48 生物安全柜 49

干燥箱 52 真空干燥箱 59

加热循环槽 68

恒温振荡水槽 71

油浴锅 74 恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77 步入式药品试验室 83

老化试验箱 84 热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85

紫外耐气候试验箱 90

氙灯耐气候试验箱 91 盐雾腐蚀试验箱 92

电阻炉 93

旋转蒸发仪 97 分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101 循环冷却器 102

干式冷阱 103 磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108 氮吹仪 109

离心机 110

漩涡混匀仪 110 多管漩涡混匀仪 111 孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114 均质分散机 115

粘度计 117