



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

## 鼓风干燥箱 - 升级换代产品

普及型

### 用途概述

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

### 产品特点

- 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室温度均匀；
- 采用新型的合成硅密封胶，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)



9003系列鼓风干燥箱

### 技术参数

※注：根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品，RT指环境温度。

| 指标                     | 型号        | 电源电压           | 输入功率  | 控制范围                     | 温度分辨率 | 温度均匀度          | 恒温波动度 | 搁板 | 内胆尺寸(mm)W×D×H | 外形尺寸(mm)W×D×H | 定时范围      | 价格      |
|------------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------|-------|----------------|-------|----|---------------|---------------|-----------|---------|
| 43 超低温冰箱<br>45 低温冷藏箱   | DHG-9013A | AC220V<br>50HZ | 850W  | RT+10~200℃<br>RT+10~250℃ | 0.1℃  | ±3% (测试点为100℃) | ±1℃   | 2块 | 250×260×250   | 530×370×420   | 0~9999min | RMB3080 |
| 46 液相液氮罐<br>48 干式运输液氮罐 | DHG-9023A |                | 850W  |                          |       |                |       |    | 340×325×320   | 620×440×490   |           | RMB3540 |
| 49 生物安全柜<br>50 洁净工作台   | DHG-9053A |                | 1100W |                          |       |                |       |    | 420×395×350   | 720×530×520   |           | RMB4090 |
| 52 干燥箱<br>59 真空干燥箱     | DHG-9123A |                | 2050W |                          |       |                |       |    | 550×450×550   | 840×580×730   |           | RMB6110 |
| 68 加热循环槽<br>71 恒温振荡水槽  | DHG-9203A |                | 2450W |                          |       |                |       |    | 600×550×600   | 880×765×780   |           | RMB8080 |

### 选购件:(增加选购件交货期7天)

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元 | 5、直径Φ25mm测试孔..... ¥ 500元      |
| 2、独立限温控制器..... ¥ 500元       | 6、U盘数据储存..... ¥ 1000元         |
| 3、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元  | 7、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥ 2500元 |
| 4、嵌入式打印机..... ¥ 2500元       |                               |

注1: U盘、RS485/232、打印机三选一 注2: DHG-9013A, PH-010(A)不能选配嵌入式打印机、RS485接口及通讯软件

## 干燥箱/培养箱(两用)

两用型

### 用途概述

新一代PH系列干燥/培养两箱，集公司多年生产经验，引进消化国外技术，具有高质、可靠、安全等特点，强迫对流的新型干燥/培养两箱，对大专院校，科研和生产都有直接的帮助，并提供了可靠的保证。

### 产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠；
- 强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀；
- 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便了；
- 箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊；



干燥箱 / 培养箱(两用)

### 技术参数

| 技术指标          | 型号 | PH-010 (A)                       | PH-030 (A)  | PH-050 (A)  | PH-070 (A)  | PH-140 (A)  | PH-240 (A)  |
|---------------|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 电源电压          |    | AC220V 50HZ                      |             |             |             |             |             |
| 控温范围          |    | 为培养箱时: RT+5~80℃ / 为干燥箱时: 80~220℃ |             |             |             |             |             |
| 温度分辨率         |    | 0.1℃                             |             |             |             |             |             |
| 温度波动度         |    | 为培养箱时: ±0.5℃ / 为干燥箱时: ±1℃        |             |             |             |             |             |
| 温度均匀度         |    | ±3% (测试点为100℃)                   |             |             |             |             |             |
| 工作环境温度        |    | +5~35℃                           |             |             |             |             |             |
| 输入功率          |    | 850W                             | 850W        | 1100W       | 1550W       | 2050W       | 2450W       |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H |    | 250×260×250                      | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H |    | 530×480×420                      | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
| 载物托架(标配)      |    | 2块                               |             |             |             |             |             |
| 定时范围          |    | 0~5999min                        |             |             |             |             |             |
| 价格            |    | RMB3730(A)                       | RMB4700(A)  | RMB5570(A)  | RMB6290(A)  | RMB7760(A)  | RMB10500(A) |

鼓风干燥箱  
(两用型)