

卧式真空干燥箱(DZF-6210AB/BE)



- ❖ 外壳采用镀锌板制造，表面静电喷塑，冷轧钢喷塑内胆或不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁；
采用微电脑温控系统，智能 PID 自整定控制，具有温控、定时、超温报警等功能；
- ❖ 箱门松紧可任意调节，整体成形的硅胶门封条，环绕式加热系统，确保箱内高真空，受热均匀；
- ❖ 工作室为长方形结构，箱门采用钢化双层玻璃门，保证使用者实验安全采用大视角可视观察窗，方便观察工作室内部实验物品；
- ❖ 具有设定参数记忆、来电恢复功能，设备可自动按原设定程序恢复运行。

型号	DZF-6210AB/BE
容量	210L
电源	220V 50Hz
控温范围	RT+10℃-250℃
温度分辨率	0.1℃
真空度	< 133Pa
内胆材质	AB：201 不锈钢内胆（喷砂），BE：304 不锈钢内胆（喷砂）
加热方式	减压、四壁加热传导
保温层	优质硅酸铝棉
真空表	硅油真空压力表
额定功率	3000w
定时	0-9999min
运行功能	定制运行、定时运行、自动停止
传感器	PT100
内胆尺寸 mm (DxWxH)	600×550×650
外形尺寸 mm (DxWxH)	770×890×930
包装尺寸 mm (DxWxH)	910×1070×1165

产品资料

隔板标配/最多	3/3
隔板间距	160mm
隔板承重	15kg
选配功能	自动真空表、真空泵、程控仪表