

鼓风干燥箱（101-1BE）



- ❖ 产品外壳采用优质镀锌板加工成型，表面静电喷涂工艺处理，防腐耐用；
- ❖ 箱体内胆选用优质 304 不锈钢加工制作，四角呈圆弧状，便于清洁；
- ❖ 超大人体工学设计双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内实验过程；
- ❖ 采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长；
- ❖ 标配十档风速调节功能，用户可以根据实验需求调节风速
- ❖ 智能液晶控温仪表，控温精确可靠；
- ❖ 标配数显超温保护器、定时器，温度超限自动停止加热，确保实验人员、仪器安全；
- ❖ 报警功能：超温报警、温度偏差修正、控温自整定、门控等功能（开门加热自动停止防止机器超温）。

|          |             |
|----------|-------------|
| 型号       | 101-1BE     |
| 容量       | 70L         |
| 额定电源     | 220V 50Hz   |
| 温控范围     | RT+10C-300℃ |
| 温度分辨率    | 0.1℃        |
| 温度波动度    | ±1℃（100℃时）  |
| 温度分布精度   | ± 2.5%      |
| 内胆材质     | 304 不锈钢内胆   |
| 外壳材质     | 镀锌板（表面静电喷涂） |
| 保温层      | 陶瓷纤维        |
| 加热器      | 不锈钢加热管      |
| 额定功率     | 1500w       |
| 排气孔（测试子） | 35mm（顶部）一个  |
| 控制面板     | LED         |
| 温度传感器    | PT100       |

# 产品资料

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 定时功能            | 0-9999min                               |
| 运行方式            | 定值运行、定时运行、自动停止                          |
| 风速调节            | 内置十档风速调节 (左侧风机)                         |
| 内胆尺寸 mm (D×W×H) | 350×450×450                             |
| 外形尺寸 mm (D×W×H) | 510×750×620                             |
| 包装尺寸 mm (D×W×H) | 570×820×720                             |
| 隔板标配/最多         | 2/6                                     |
| 隔板间距            | 60mm                                    |
| 隔板承重            | 16kg                                    |
| 毛重              | 48kg                                    |
| 附加功能            | 传感器偏差修正、超温报警、温度过冲 PID 自整定、内部参数锁定、断电参数恢复 |
| 选配功能            | 程控仪表、液晶仪表、打印机、485 接口、USB 接口、短信报警        |