

鼓风干燥箱（101-3A/3AB）



- ❖ ·产品外壳采用优质镀锌板加工成型，表面静电喷涂工艺处理，防腐耐用；
- ❖ ·箱体内胆可选择优质不锈钢或镀锌板加工制作，四角呈圆弧状，便于清洁；
- ❖ ·超大人体工学设计双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内实验过程；
- ❖ ·采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长；
- ❖ ·独有的热风循环系统：采用低噪音自散热风机，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀；
- ❖ ·智能数显 PID 控温仪表：具有定时、超温报警、温度偏差修正、温度自整定等功能；
- ❖ ·提示：风机关闭后工作室温度偏差较大，无特殊情况不应关闭风机。

型号	101-3A/3AB
容量	210L
额定电源	220V 50Hz
温控范围	RT+10℃-300℃
温度分辨率	0.1℃
温度波动度	±1℃（100℃时）
温度分布精度	± 2.5%
内胆材质	A：镀锌内胆 AB：201 不锈钢内胆
外壳材质	镀锌板（表面静电喷涂）
保温层	陶瓷纤维
加热器	不锈钢加热管
额定功率	2000w
排气孔（测试子）	35mm（顶部）一个
控制面板	LCD
温度传感器	PT100

产品资料

定时功能	0-9999min
运行方式	定值运行、定时运行、自动停止
风速调节	机械式旋钮（四档三速/左侧风机）
内胆尺寸 mm（D×W×H）	500×600×700
外形尺寸 mm(D×W×H)	680×910×880
包装尺寸 mm（D×W×H）	720×960×970
隔板标配/最多	2/10
隔板间距	60mm
隔板承重	16kg
毛重	80kg
附加功能	传感器偏差修正、超温报警、温度过冲 PID 自整定、内部参数锁定、断电参数恢复
选配功能	程控仪表、液晶仪表、打印机、485 接口、USB 接口、短信报警