

鼓风干燥箱 (101-3ABII)



- ❖ 产品外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。工作室可选择不锈钢和镀锌板加工制造。
- ❖ AB 为不锈钢内胆。
- ❖ 智能数显 PID 控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
- ❖ 超大双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
- ❖ 采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长。
- ❖ 热风循环系统采用低噪音自散热风机，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀。设备配有风机调速开关，用户可以根据需要调节风速。
- ❖ 可加装液晶仪表、程序控制仪表、打印机、485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。
- ❖ 提示:风机关闭后工作室温度偏差较大，无特殊情况不应关闭风机。

型号	101-3ABII
容量	245L
电源	220V 50Hz
控温范围	RT+10°C-300°C
温度分辨率	0.1°C
温度波动度	±1°C
功率	3000W
工作室尺寸 mm	500*700*700
外形尺寸 mm	670*1000*880
包装尺寸 mm	710*1060*970
默认隔板数/最大隔板数	2/10
毛重	83kg
内胆材质	201 不锈钢内胆