

工业鼓风干燥箱



- ❖ 外壳采用优质冷轧钢制做，表面经静电喷涂工艺处理，造型美观大方，防腐耐用。
- ❖ 工作室采用镀锌板或优质不锈钢加工成形并经过防腐处理，搁板高度可调，四角成半圆弧，便于清洁。
- ❖ 双层内胆设计，多面加热安全可靠，占地空间小，是工厂车间加工制造、实验的理想选择。
- ❖ 全方位立体强制送风技术，确保工作室内的温度均匀一致。
- ❖ 双层钢化玻璃观察窗，内置搁板高度可调，观察清晰，使用方便。
- ❖ 微电脑智能数字显示控温仪表，标配超温保护器，保证温度无过冲，具有定时、超温报警等功能。
- ❖ 一键式启动停止，配有电源指示灯、工作运行指示灯、电流输出指示，确保设备运行安全可靠。

型号	DGF-4A/AB/BE	DGF-5A/AB/BE
容量	640L	1200L
电源	220V 50Hz	380V 50Hz
控温范围	RT+10℃-300℃	
温度分辨率	0.1℃	
温度波动度	±1℃	
功率	6000W	9000W
工作室尺寸 mm	800x800x1000	1000x1000x1200
外形尺寸 mm	1035x980x1400	1235x1160x1580
包装尺寸 mm	1195*1055*1550	1400*1240*1810
默认隔板数/最大隔板数	2/10	2/11
毛重	210kg	286kg
内胆材质	A 镀锌内胆，AB 为 201 不锈钢内胆，BE 为 304 不锈钢内胆	