光照培养箱

· 产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂，造型美观，工作室采用优质不锈钢加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡，内置钢化玻璃门；

. 采用LED 全光谱照明更接近自然光，光照度可调，光照度更强更均匀；

· 智能微电脑控制系统，温度控制精确可靠；

.品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均；

. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全；

· 可编程控制方式，30段光照度、温度设定，且自动调节转换，可以自动模拟白天、晚上、不同温度、不同光照度的变化；

· 可加装打印机、485接口、 U盘储存、短信报警等功能。

产品型号	GZX-80B
容积	80L
额定电源	220V50HZ
温控范围	有光 10℃-65°℃无光 5℃-65℃
温度分辨率	0.1℃
温度波动度	±1℃
光照度	0-10000LX
光源	单面光照、门板光源、LED 全光谱冷光源
内胆材质	201 不锈钢内胆
外壳材质	镀锌板(静电喷涂)
保温层	聚氨酯
加热器	不锈钢加热管
压缩机	风冷全封闭压缩机
制冷剂	R134a
除霜功能	智能控制自动化霜
温度控制	程控仪表

光照培养箱

定时功能	0-9999min
运行方式	定值运行模式、程控运行模式
测试孔	标配一个
传感器	PT100
功率	600W
内胆尺寸 mm(D×W×H)	400×400×500
外形尺寸 mm(D×W×H)	605×555×1060
包装尺寸 mm(D×W×H)	690×620×1150
隔板标配/最多	2/4
隔板间距	75mm
隔板承重	20kg
选配功能	打印机、USB 接口、485 接口、短信报警模块