

LH 系列无油隔膜真空泵



LH-85



LH-85L



LH-95D



LH-85DL



抽滤装置

产品概述

LH系列隔膜真空泵是我公司自主研发生产的新型隔膜真空泵。可以在无油状态下连续运转，噪音小，工作效率高，使用寿命长。我公司产品型号丰富，有不同的应用范围，有作溶剂过滤装置的抽滤泵，有正负压两用型的泵，兼具真空泵和压缩机两种功能，大大方便用户的使用范围。

产品特点

- ◆真空稳定，压力可调
- ◆体积小，重量轻
- ◆使用方便，无油，干净无污染
- ◆可持久稳定地工作，可连续24小时运作
- ◆维修和保养简单，可自行操作

应用场合

- ◆真空蒸馏
- ◆反应釜
- ◆真空抽滤
- ◆真空浓缩
- ◆真空干燥
- ◆用于压缩和转换气体

技术参数

参数	型号	LH-85	LH-85L	LH-95D	LH-85DL
抽速 (L/min)		30	30	30	60
极限压力(MPa)		> 0.085 (150mbar)	> 0.085 (150mbar)	> 0.095 (50mbar)	> 0.085 (150mbar)
进气口径 (mm)		9	9	9	9
正压力 (Psi)		—	40	—	40
级数		1	1	2	2
电机功率 (W)		180	180	180	180
膜片材质		进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶
噪音(dBA)		<50	<50	<50	<50
功能		负压	正负压两用型	负压	正负压两用型
外形尺寸 (mm)		250 × 135 × 210	250 × 135 × 210	315 × 135 × 210	315 × 135 × 210
重量 (KG)		7.5	8	10	10