

SHB 系列循环水真空泵



SHB-III A



SHB-B95

产品概述

该泵是在循环水多用真空泵的基础上，根据实验室面积较小这一特点，参照国外同类泵，缩小体积改进而成，最适用于配套旋转蒸发器、反应釜、低温冷却泵等使用，具有体积小、重量轻、外形美观等特点，两表、两头抽气，并设有加冰孔、射流装置。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件，特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业实验室和小试。

产品特点

- ◆采用多抽头，可单独或并联使用多个真空泵
- ◆主机采用不锈钢和防腐材质机芯，箱体为特种防腐工程塑料
- ◆主机采用不锈钢板冲压成形，精致美观，箱体为特殊工程塑料
- ◆装有特制的流体消声器，减少水中的气体与液体的摩擦噪音，使真空度更高更稳
- ◆用于旋转蒸发器、反应釜、低温冷却泵配套

技术参数

型号	SHZ-D(III)	SHB-III A	SHB-2IIIA	SHB-B95A
参数				
功率 (KW)	0.18	0.18	0.37	0.55
电源 (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
流量 (L/min)	60	60	60	80
扬程 (m)	10	10	10	10
最大真空度 (Mpa)	0.098	0.098	0.098	0.098
单头抽气量 (L/min)	10	10	10	10
抽气头数	2	2	4	5
安全功能	逆流防止阀	逆流防止阀	逆流防止阀	逆流防止阀
水箱容积 (L)	15	15	18	57
水箱材质	PP	PP	聚氯乙烯	聚氯乙烯
外形尺寸(mm)	385*280*420	385*280*420	470*260*516	450*350*820
重量(KG)	11	11	17	36